

CAMIONS À CABINE SURÉLEVÉE
de l'année-modèle 2015



Hino

155



SPÉCIFICATIONS

PNBV (lb/ kg)

CAPACITÉ DES ESSIEUX (lb/ kg)

MOTEUR (Hino)

**SYSTÈME DE TRAITEMENT DES GAZ
D'ÉCHAPPEMENT POST-COMBUSTION**

PUISSANCE MAX (CH)

COUPLE MAX (lb-pi.)

TRANSMISSION

14 500 / 6 580

Avant 5 360 / 2 430

Arrière 9 880 / 4 480

J05E-TP 4 cylindres, turbo diesel, 5,1 litres

Système de dosage FED-RCS

210

440

Aisin A465 à 6 rapports et surmultipliée
avec convertisseur de couple verrouillable

FREINS DE SERVICE

DIMENSION DES PNEUS

EMPATTEMENT/CA*

EMP 114,2 137,8 149,6

CA 92,2 115,8 127,7

Freins à disques à assistance hydraulique/par
dépression avec ABS et avertisseur d'usure

215/85R16

*Note : Pour une liste complète des caractéristiques de série et optionnelles,
visitez votre concessionnaire Hino.*

** EMP: Distance entre le centre de l'essieu avant et le centre de l'essieu arrière
CA: Distance entre l'arrière de la cabine et le centre de l'essieu arrière*

Hino

165



SPÉCIFICATIONS

PNBV (lb/ kg)	16 000 / 7 262
CAPACITÉ DES ESSIEUX (lb/ kg)	Avant 6 830 / 3 100 Arrière 13 660 / 6 200
MOTEUR (Hino)	J05E-TP 4 cylindres, turbo diesel, 5,1 litres
SYSTÈME DE TRAITEMENT DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT POST-COMBUSTION	Système de dosage FED-RCS
PUISSANCE MAX (CH)	210
COUPLE MAX (lb-pi.)	440
TRANSMISSION	Aisin A465 à 6 rapports et surmultipliée avec convertisseur de couple verrouillable

FREINS DE SERVICE	Freins à disques hydrauliques avec ABS et avertisseur d'usage
DIMENSION DES PNEUS	225/70R19,5

EMPATTEMENT/CA*	
EMP	114,2 137,8 149,6
CA	92,2 115,8 127,7

Note : Pour une liste complète des caractéristiques de série et optionnelles, visitez votre concessionnaire Hino.

** EMP: Distance entre le centre de l'essieu avant et le centre de l'essieu arrière*

CA: Distance entre l'arrière de la cabine et le centre de l'essieu arrière

Hino

195



Les modèles 165/195 sont disponibles avec une suspension pneumatique en option

SPÉCIFICATIONS

PNBV (lb/ kg)	19 500 / 8 850
CAPACITÉ DES ESSIEUX (lb/ kg)	Avant 6 830 / 3 100 Arrière 13 660 / 6 200
MOTEUR (Hino)	J05E-TP 4 cylindres, turbo diesel, 5,1 litres
SYSTÈME DE TRAITEMENT DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT POST-COMBUSTION	Système de dosage FED-RCS
PUISSANCE MAX (CH)	210
COUPLE MAX (lb-pi.)	440
TRANSMISSION	Aisin A465 à 6 rapports et surmultipliée avec convertisseur de couple verrouillable

FREINS DE SERVICE	Freins à disques hydrauliques avec ABS et avertisseur d'usure
DIMENSION DES PNEUS	225/70R19.5

EMPATTEMENT/CA*	
EMP	114,2 137,8 149,6 161,4 173,2 185,0
CA	92,2 115,8 127,7 139,5 151,3 163,1

Note : Pour une liste complète des caractéristiques de série et optionnelles, visitez votre concessionnaire Hino.

** EMP: Distance entre le centre de l'essieu avant et le centre de l'essieu arrière
CA: Distance entre l'arrière de la cabine et le centre de l'essieu arrière*

Hino

195

Cabine d'équipe



SPÉCIFICATIONS

PNBV (lb/ kg)
CAPACITÉ DES ESSIEUX (lb/ kg)
MOTEUR (Hino)
SYSTÈME DE TRAITEMENT DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT POST-COMBUSTION
PUISSANCE MAX (CH)
COUPLE MAX (lb-pi.)
TRANSMISSION

FREINS DE SERVICE

DIMENSION DES PNEUS

EMPATTEMENT/CA*

EMP 149,6 173,2

CA 87,9 111,5

19 500 / 8 850
Avant 6 830 / 3 100 Arrière 13 660 / 6 200
J05E-TP 4 cylindres, turbo diesel, 5,1 litres
Système de dosage FED-RCS

210
440
Aisin A465 à 6 rapports et surmultipliée avec convertisseur de couple verrouillable
Freins à disques hydrauliques avec ABS et avertisseur d'usure
225/70R19.5

Hino

195

Hybride



PNBV (lb/ kg)
CAPACITÉ DES ESSIEUX (lb/ kg)
MOTEUR (Hino)
SYSTÈME DE TRAITEMENT DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT POST-COMBUSTION
PUISSANCE MAX (CH)
COUPLE MAX (lb-pi.)
TRANSMISSION

FREINS DE SERVICE

DIMENSION DES PNEUS

EMPATTEMENT/CA*

EMP 137.8 149.6 173.2

CA 115.8 127.6 151.2

19 500 / 8 850
Avant 6 830 / 3 100 Arrière 13 660 / 6 200
J05E-UG 4 cylindres, turbo diesel, 5,1 litres
Système de dosage FED-RCS

210
440
Aisin A465 à 6 rapports et surmultipliée avec convertisseur de couple verrouillable
Freins à disques hydrauliques avec ABS et avertisseur d'usure
225/70R19.5

COUVERTURE DE GARANTIE



Tous modèles à cabine surélevée, 2013 et plus récents

Description	Mois/Kilométrage	Description	Mois/Kilométrage
<p>PÉRIODE DE LA GARANTIE DE BASE</p> <p>Offre une protection de garantie contre tout défaut matériel ou attribuable à la main-d'œuvre pendant 36 mois/kilométrage illimité. Inclut le remorquage* jusqu'au concessionnaire Hino le plus près pour les bris sous garantie. (Les ajustements et les petites pièces de remplacement comme les ampoules et fusibles sont couvertes pendant 90 jours/5 000 km. Les batteries sont couvertes pendant 12 mois).</p> <p><i>* Jusqu'à un maximum de 1 000 \$ par remorquage</i></p>	<p>36 mois/Illimité</p>	<p>LONGERONS ET TRAVERSES DE CHÂSSIS</p> <p>Offre une protection de garantie contre les fissures structurelles du châssis causées par un défaut matériel ou attribuable à la main-d'œuvre pendant 60 mois/kilométrage illimité.</p>	<p>60 mois/Illimité</p>
<p>MOTEUR</p> <p>Offre une protection de garantie contre tout défaut matériel ou attribuable à la main-d'œuvre pendant 60 mois/280 000 km sur toutes les composantes internes du moteur*, en plus de ce qui suit : bloc cylindres, culasse, pompe d'alimentation en carburant, injecteurs pompes, turbocompresseur et carter de volant d'inertie.</p> <p><i>* Exclut les joints d'huile, les joints d'étanchéité et les joints toriques après l'expiration de la période de garantie de base</i></p>	<p>60 mois/280 000 km</p>	<p>CABINE</p> <p>Offre une protection de garantie contre toute perforation de la structure de la cabine due à la corrosion pendant 60 mois/kilométrage illimité.</p>	<p>60 mois/Illimité</p>
<p>GARANTIE ÉMISSIONS</p> <p>Offre une protection de garantie du système de contrôle des émissions contre tout défaut matériel ou attribuable à la main-d'œuvre pendant 60 mois/160 000 km, selon la première éventualité.</p>	<p>60 mois/160 000 km</p>	<p>TRANSMISSION AUTOMATIQUE : AISIN A465</p> <p>La garantie couvre la réparation ou le remplacement afin de corriger tout mauvais fonctionnement de la transmission attribuable à des défauts matériels ou à la main-d'œuvre pendant la période de garantie.</p> <p><i>* Exclut les joints d'huile, les joints d'étanchéité et les joints toriques après l'expiration de la période de garantie de base</i></p>	<p>60 mois/ 280 000 km</p>
<p>HYBRIDE</p> <p>Offre une protection de garantie contre tout défaut matériel ou attribuable à la main-d'œuvre pendant 60 mois/280 000 km pour les composantes suivantes qui sont liées au système hybride: moteur synchrone CA, batterie HV/convertisseur de courant/ modules de contrôle électronique de l'hybride et des batteries.</p>	<p>60 mois/ 280 000 km</p>	<p>ESSIEU ARRIÈRE</p> <p>Offre une protection de garantie contre tout défaut matériel ou attribuable à la main-d'œuvre pendant 60 mois/280 000 km, selon la première éventualité.</p> <p><i>* Exclut les joints d'étanchéité, les roulements et les composantes de bout d'essieu après l'expiration de la période de garantie de base</i></p>	<p>60 mois/ 280 000 km</p>

PROTECTION DE PREMIÈRE QUALITÉ HINO



ENTRETIEN PRÉVENTIF HINO

Le plan d'entretien préventif Hino comporte les éléments suivants afin de protéger votre camion et d'en accroître la longévité:

- 1 an d'entretien régulier, jusqu'à 50 000 kilomètres
- Vidanges d'huile sans frais et service de lubrification de châssis au cours des années 2 et 3, jusqu'à 150 000 kilomètres (Huile moteur, liquide de transmission*, liquide de différentiel et lubrification du châssis)

** Ne s'applique qu'aux modèles à cabine surélevée*



3 ANS D'ASSISTANCE ROUTIÈRE HINOWATCH

L'assistance routière **HINOWATCH** procure la tranquillité d'esprit au volant, puisque nos clients savent que de l'aide est disponible au bout du fil, grâce à un numéro sans frais. Au cours des 3 premières années de propriété, **HINOWATCH** protège votre camion Hino avec une assistance routière 24 heures sans frais. **HINOWATCH** couvre ce qui suit: service de déverrouillage, panne de carburant/de FED, survolage et remorquage pour les réparations sous garantie (jusqu'à un maximum de 1 000 \$ par remorquage).



GARANTIE 5 ANS

Pour mieux protéger votre investissement, Hino offre les produits de la plus haute qualité, appuyés par un vaste programme de garantie.

Le valeureux moteur J05E de 5,1 litres est couvert par une garantie de 5 ans/280 000 km.

La garantie Hino est entièrement transférable si vous vendez votre véhicule, ce qui en rehausse la valeur de revente.



PIÈCES D'ORIGINE HINO

Les pièces d'origine Hino ont été conçues et testées afin de se conformer à de sévères normes de qualité, afin de s'assurer qu'elles offrent la meilleure valeur et la meilleure performance à votre camion Hino.





L'ADN Hino: Qualité, durabilité et fiabilité

Fièremment assemblés au Canada

www.hinocanada.com

Avis de non-responsabilité: Toutes les spécifications des produits sont dans les normes habituelles de fabrication en matière d'allocations et de tolérances. **HINO MOTORS CANADA, LTD** se réserve le droit de cesser la fabrication de certains items ou de procéder à des changements à tout moment, sans préavis, à l'équipement, aux spécifications ou aux matériaux utilisés.



ISO 14001

MKCOELU15F